






Options

Pour transformateurs

Description	Images	No. d'article
<p>Blocage de roues (montable) montable avec des vis M12 pour des roues en nylon ou en fonte, Ø 125x40 mm</p>		13120
<p>Thermomètre (température d'huile) en inox, IP 54, 0..100°C, classe de précision 1.5, au pas G1</p> <p>à aiguille traînante (standard à partir de 400 kVA)</p> <p>à aiguille traînante, à 2 contacts pour alarme et déclenchement</p>		17073 17074
<p>Barrettes de raccordement selon DIN 42530</p> <p>DT630 perçage 1x Ø 14 mm DT1000 perçage 2x Ø 14 mm DT2000 perçage 4x Ø 14 mm DT3150 perçage 4x Ø 14 mm</p>		15034 15036 15040 15044
<p>Galets de roulements selon EN 50216-4, orientables pour déplacements (axes radial et longitudinal)</p> <p>jusqu'à 400 kVA: Ø 125x40 mm, Nylon, fixation M16</p> <p>à partir de 630 kVA: Ø 125x40 mm, alliage fonte, fixation M16</p> <p>à partir de 1600 kVA: Ø 125x40 mm, alliage fonte, fixation M24, RAL 7033</p>		19119, 15261 15262
<p>Bac de rétention d'huile intégré monté entre cuve et chariot de roulement diverses dimensions disponibles</p>		sur demande
<p>Set de renfort de coin Set à fixer le transformateur en tiraut vers la bas</p> <p>100 – 1'000 kVA</p> <p>1'250 – 2'500 kVA</p>		22797 23601
<p>Accessoires divers Renforcement d'isolation primaire ou/et secondaire, Ecron mise à la terre entre primaire et secondaire, PT 100, Jauge à niveau Reed, Reservoir d'extension, Protection Buchholz, couleur de transformateur, etc.</p>		sur demande

Options

Pour bacs à huile

Description	Images	No. d'article
<p>Blocage de roues (montable) montable avec des vis M12 pour des roues en nylon ou en fonte, Ø 125x40 mm</p>		13120
<p>Amortisseur des vibrations et du bruit Vibrastop pour transformateurs de 500 à 2'500 kg pour transformateurs de 2'500 à 12'000 kg *</p> <p>* en relation avec les rails du bac à huile avec plaque d'aluminium supplémentaires Art. 20474</p>		16935 16936
<p>Maintien de la largeur des rails 2 tiges filetées M8 (longueur à choix) Non utilisable pour le type Easy</p>		20260
<p>Aide d'introduction 2 rails avec une longueur de 1600 mm, y compris les instructions Non utilisable pour le type Easy</p>		20261
<p>Amortissement des rails Bouchon de caoutchouc collé sous les rails, set pour 2 rails Non utilisable pour le type Easy</p>		22264